# STADIP PROTECT 22.4 P4A

DAS LEICHTGEWICHT FÜR EINBRUCHHEMMENDE VERGLASUNG





# DAS LEICHTGEWICHT FÜR EINBRUCHHEMMENDE VERGLASUNG!

### Die traurigen Fakten:


Einbruchsdiebstähle nehmen auch aktuell wieder zu. Alle vier Minuten wird in eine Wohnung oder ein Haus eingebrochen. Gleichzeitig ist die Aufklärquote mit 15,9 % gering. Experten empfehlen deshalb den Einsatz von Sicherheitsfenstern RC-2 mit spezieller einbruchhemmender Verglasung (P4A).

Beim einbruchhemmenden Glas P4A handelt es sich um ein Verbund-Sicherheitsglas (VSG), das den besonderen Sicherheitsklassifikationen nach DIN EN 356 entspricht und einen höheren Widerstandswert als eine normale Standard-Verglasung erfüllt. Darüber hinaus schützt die einbruchhemmende Verglasung P4A nicht nur vor Einbruch, sondern erhöht auch Ihren Verletzungsschutz im Falle eines Glasbruchs. Des Weiteren leistet die Verglasung einen Beitrag zum Schallschutz und schützt vor unerwünschten Lärmbelästigungen.

Unser neues Verbund-Sicherheitsglas STADIP PROTECT 22.4 P4A erfüllt diese Anforderungen und hat den zusätzlichen Vorteil des geringerem Glasgewichts. (Bis zu **10 kg/m²** Gewichtsersparnis)

## DAS SICHERHEITSGLAS MIT **DEM MEHRFACH-NUTZEN**

- Schutz vor Wohnungs- und Hauseinbruch
- Verletzungsschutz im Falle eines Glasbruches
- Integrierter Schallschutz durch das Verbund-Sicherheitsglas ohne Mehrpreis
- Zertifizierte P4A Verglasung nach **DIN EN 356**
- Bis zu **10 kg/m²** Gewichtsersparnis
- Einsetzbar für Sicherheitsfenster nach Widerstandsklasse RC-2
- TOP-Werte trotz weniger Glasgewicht
- Helle und freundliche Wohnräume durch die hohe Lichtdurchlässigkeit (T,-Wert)
- Sicheres und angenehmes Wohnklima



Dreifach-Verglasung mit einbruchhemmender Verglasung 22.4 P4A als Außenscheibe

### Technische Daten

Verglasung  Zweifach-Isolierglas	Ug-Wert in W/m²K*	T <sub>L</sub> - Wert in %**	g-Wert in % **	Gewicht in kg/m²	Gewichts- ersparnis in kg/m²
CLIMAPLUS STADIP PROTECT 22.4 P4A	1,1	81 %	60 %	20,00	-10,00
CLIMAPLUS STADIP PROTECT 44.4 P4A	1,1	80 %	58 %	30,00	
Dreifach-Isolierglas					
CLIMATOP STADIP PROTECT 22.4 P4A	0,6	73 %	53 %	30,00	-10,00
CLIMATOP STADIP PROTECT 44.4 P4A	0,6	72 %	52 %	40,00	

<sup>\*</sup>nach DIN EN 673, \*\* nach DIN EN 410



Zertifikat

# **VETROTECH SAINT-GOBAIN (INTERNATIONAL) AG**

Zweigniederlassung Kreuzlingen Sonnenwiesenstrasse 15 • 8280 Kreuzlingen Tel.: +41 71 686 92 31 • Fax: +41 71 686 92 93 E-Mail: glassolutions.kreuzlingen@saint-gobain.com www.glassolutions.ch

